

SCHOCK



NIMBUS



www.schock.de/easy-nimbus





PRODUKTMERKMALE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А 523000 В 523120



Anschluss Schlauchlänge

Длина шлангов



Gewindegröße Anschluss Schlauch

Размер резьбы для подключения



Schwenkbereich

Угол поворота



Flüsterperlator

Тихий аэратор




Rückflussverhinderer

Обратный клапан


А 523000



0,5  max 10



°C  max 80




l/min 


В 523120



0,5  max 10



°C  max 80



l/min 

Wasserdruck

Давление воды

Temperatur

Температура

Wasserdurchlaufmenge

Скорость подачи воды



SICHERHEITSHINWEISE

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

SCHOCK

- DEU** **DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE.**
SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883).
KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** **THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION.**
SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER.
DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** **LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.**
SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883).
SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** **YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.**
SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR.
ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** **GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIĘ**
ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** **ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ.**
SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883).
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.



WERKZEUGE ИНСТРУМЕНТЫ



11 мм
15 мм
19 мм
21 мм





INSTALLATION УСТАНОВКА


SCHOCK

1

A 523000

Anschlusschläuche handfest anziehen

Вручную закрутите шланги подводки




1

B 523120

Anschlusschläuche handfest anziehen

Вручную закрутите шланги подводки






INSTALLATION INSTALLATION

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen


Тщательно промойте трубы перед подключением смесителя



3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben

Подсоедините шланги подвода к трубам водоснабжения








INSTALLATION INSTALLATION

4

B  523120

Fest anziehen

Затянуть




SCHOCK

5


Eckventile öffnen

Обеспечьте подачу воды и проверьте соединения на предмет протечек.






PFLEGEPRODUKTE
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА




PFLEGEHINWEISE
РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД


1.




2.



3.




4.






WERKZEUGE ИНСТРУМЕНТЫ



22 mm



PERLATORREINIGUNG ОЧИСТКА АЭРАТОРА



60 min



WERKZEUGE ИНСТРУМЕНТЫ




2,5 mm



21 mm



KARTUSCHENWECHSEL ЗАМЕНА КАРТРИДЖА





ERSATZTEILE СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ


1 628660/1

2 628660/3

3 628660/2

4 628660CHR

5 628660/5






MASSE
РАЗМЕРЫ

A 523000

SCHOCK






ERSATZTEILE

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- | | |
|---|-----------|
| ① | 628660/1 |
| ② | 628661/3 |
| ③ | 628661/2 |
| ④ | 628660CHR |
| ⑤ | 628661/5 |
| ⑥ | 628661/4 |
| ⑦ | 628661CHR |






MASSE
РАЗМЕРЫ

B 523120

SCHOCK



SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de