ПЕТЛЯ С БОЛЬШИМ УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 160°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
25.0								0
24.0							0	
23.0						0		2
22.0					0		2	3
21.0				0		2	3	
20.0			0		2	3		
19.0		0		2	3			
18.5					3.5			
18.0	0		2	3				
17.5				3.5				
17.0		2	3					
16.0	2	3						
15.5		3.5						
15.0	3							
14.5	3.5							
Высота ответной планки								

накладная K3



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
22.0								0
21.0							0	
20.0						0		2
19.0					0		2	3
18.0				0		2	3	
17.0			0		2	3		
16.5						3.5		
16.0		0		2	3			
15.5					3.5			
15.0	0		2	3				
14.5				3.5				
14.0		2	3					
13.5			3.5					
13.0	2	3						
12.5		3.5						
12.0	3							
11.5	3.5							
Высота ответной планки								

полунакладная K9.5



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5								0
14.5							0	
13.5						0		2
12.5					0		2	3
11.5				0		2	3	
10.5			0		2	3		
10.0						3.5		
9.5		0		2	3			
9.0					3.5			
8.5	0		2	3				
8.0				3.5				
7.5		2	3					
7.0			3.5					
6.5	2	3						
6.0		3.5						
5.5	3							
5.0	3.5							
Высота ответной планки								

вкладная [1] K0



Изгиб 0, высота ответной планки 2[1]

[1] Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

Фуга \ Расстояние до чашки	3	4	5	6
0.0		19		21
0.5				
1.0	19		21	
1.5				
2.0		21		
3.0	21			
4.0				
Высота ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
32.0	1.0	1.0						
31.0	1.0	1.0	1.0					
30.0	1.0	1.0	1.0					
29.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Минимальный зазор								

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
32.0	0.2	0.2						
31.0	0.2	0.2	0.2	0.2				
30.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
29.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Минимальная фуга (F)								

■ возможно только с ограничителем угла до 120°

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной до 28 мм фуга не требуется. Для дверей толщиной от 29 мм мы рекомендуем выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ